

Отвертки аккумуляторные

ZUBR GO

Компания ЗУБР представляет обновленную версию отвертки PSD-4. Для соответствия уровню качества ЗУБР и по просьбам пользователей были внесены следующие доработки:

- емкость батареи увеличилась с 1.5 до 2.0 А·ч
- добавлен тормоз вала для устранения паразитного выбега
- разъем зарядки изменен на более современный USB Type-C
- установлен более сильный магнит в патроне, бита держится крепче
- доработан выключатель для более надежного включения
- изменен тип пружины, устранено заедание при нажатии шпинделя
- долгая и яркая подсветка рабочей зоны
- доработана кнопка ручного запуска, она стала намного удобнее
- улучшена система регулировки крутящего момента



PSD-4

PSD-4S



Все остальные преимущества модели остались без изменений.

4^{MAX}V
LITHIUM PRO

2.0 А·ч
Емкость аккумулятора

5 Н·м
Крутящий момент

Применение отвертки аккумуляторной PSD-4

Аккумуляторная отвертка PSD-4 избавляет мастера от утомительного ручного труда, идеально подходя для электромонтажных работ и надежной фиксации резьбовых соединений с рекомендованными значениями крутящего момента.

Благодаря точной регулировке с помощью электронной муфты, каждая из настроек крутящего момента может использоваться для следующих операций:



Позиция переключателя	1	2	3	4	5	6
Крутящий момент, Н·м	0.3–0.4	1	2	3.5	4.2	5
Область применения	Затяжка клемм в розетках, выключателях, светильниках	Затяжка винтов при фиксации розеток, выключателей, светильников	Затяжка клемм в бытовых автоматических выключателях (токи 0.5–25 А)	Затяжка клемм в автоматических выключателях (токи 32–63 А)	Затяжка винтов клеммных соединений медных проводников	Фиксация оборудования в электрическом щитке



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- **Малогабаритный двигатель** с высокими удельными характеристиками
- **Большой крутящий момент** для надежного затягивания крепежа
- **Естественный хват и интуитивное управление** ускоряют и облегчают работу
- **Предварительная подсветка рабочей зоны**

ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

- **Точная установка крутящего момента** от 0.3 до 5 Н·м с помощью электронной муфты
- **Блокировка шпинделя** для ручного подкручивания крепежа
- **Интеллектуальная система оценки параметров батареи**
- **Распространенный разъем USB Type-C** обеспечивает удобную зарядку
- **Электронный тормоз вала**

ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

- **Два способа управления (оперирования)** для разных предпочтений
- **Яркая LED-подсветка** для лучшего обзора
- **Наличие реверса**
- **Индикация заряда батареи**
- **Магнитный фиксатор бит**
- **Удобный кейс** для хранения и переноски (для PSD-4S)

Сравнительная таблица технических характеристик



Артикул	PSD-4
Напряжение аккумулятора, В	4
Емкость аккумулятора, А·ч	2.0
Крутящий момент, Н·м	0.3–5
Частота вращения, об/мин	360
Патрон, дюйм	HEX 1/4"
Технологии	
Регулировка крутящего момента	●
Защита от перегрузки	●
Блокировка шпинделя	●
Включение нажатием	●
Включение переключателем	●
Подсветка	●
Индикатор заряда батареи	●
Магнитное крепление биты	●
Комплектация	
Провод зарядный, шт.	1
Биты, шт.	–
Кейс, шт.	–
Габариты, см	19×8×5
Масса изделия / в упаковке, кг	0.3 / 0.5



Упаковка: картонная коробка



Артикул	PSD-4S
Напряжение аккумулятора, В	4
Емкость аккумулятора, А·ч	2.0
Крутящий момент, Н·м	0.3–5
Частота вращения, об/мин	360
Патрон, дюйм	HEX 1/4"
Технологии	
Регулировка крутящего момента	●
Защита от перегрузки	●
Блокировка шпинделя	●
Включение нажатием	●
Включение переключателем	●
Подсветка	●
Индикатор заряда батареи	●
Магнитное крепление биты	●
Комплектация	
Провод зарядный, шт.	1
Биты, шт.	33
Кейс, шт.	1
Габариты, см	21.1×14.6×5.9
Масса изделия / в упаковке, кг	0.3 / 1.1



Упаковка: пластиковый кейс

Особенности конструкции аккумуляторной отвертки PSD-4

12^{MAX}
LITHIUM PRO
ОДИН
ДЛЯ
ВСЕХ
АККУМУЛЯТОРНАЯ СИСТЕМА T7

ЗУБР
ПРОФЕССИОНАЛ



4^{MAX}
LITHIUM
PRO

2.0 А·ч

5 Н·м

Два способа включения –
естественным нажатием
и выключателем



Патрон HEX 1/4"
с магнитным держателем



Распространенный разъем
зарядки: USB Type-C

Колесо регулировки
крутящего момента



Обрезиненное
покрытие корпуса
для надежного хвата

Светодиоды индикации
заряда аккумулятора

Переключатель
направления вращения

Удобная кнопка ручного
включения

Яркий светодиод подсветки
с временем предварительного
освещения 10 секунд

Электронный тормоз вала

Комплектация:



Провод зарядный



Упаковка:
картонная коробка

Особенности конструкции аккумуляторной отвертки PSD-4S

12^{MAX}
LITHIUM PRO
ОДИН
ДЛЯ
ВСЕХ
АККУМУЛЯТОРНАЯ СИСТЕМА T7

ЗУБР
ПРОФЕССИОНАЛ

4^{MAX}
LITHIUM
PRO

2.0 А·ч

5 Н·м

Два способа включения –
естественным нажатием
и выключателем


Патрон HEX 1/4"
с магнитным держателем

Распространенный разъем
зарядки: USB Type-C

Колесо регулировки
крутящего момента



Комплектация:



33 биты 25 мм:

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| ⊕ PH 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4 | ⊙ HEX 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 |
| ⊕ PZ 0, 1, 1, 2, 2, 3, 4 | ⊕ TX 9, 10, 15, 20, 25, 27 |
| ⊖ SL 3, 4 | ⊙ SQ 0, 1, 2 |



Провод зарядный



Упаковка:
пластиковый кейс