



Плоские наконечники быстрого соединения РПИ-М (розетка "мама")



Назначение:


- предназначены для оконцевания кабеля и проводов с медными жилами сечением от 0,25 до 6 мм² в электрических цепях переменного и постоянного тока напряжением до 600 В.

Характеристики

- материал – электротехническая медь;
- покрытие – лужение;
- материал изоляции – ПВХ;
- класс горючести – VO по UL 94.

Сечение провода, мм ²	Максимальный ток, А	Размер, мм				Цвет изоляции	Код	Код совместимых разъемов	
		A	B	C	L			"папа"	"папа/мама"
Номинальный размер соединителя 2,8×0,5 мм²									
0,25–1,5	10	2,8×0,5	6,0	6,0	1,8	красный	2A04P	-	-
1,5–2,5	15	2,8×0,5	6,0	6,0	2,3	синий	2B04P	-	-
Номинальный размер соединителя 2,8×0,8 мм²									
0,25–1,5	10	2,8×0,8	6,0	6,0	1,8	красный	2A00P	-	-
1,5–2,5	15	2,8×0,8	6,0	6,0	2,3	синий	2B00P	-	-
Номинальный размер соединителя 4,8×0,5 мм²									
0,25–1,5	10	4,8×0,5	6,0	6,0	1,8	красный	2A05P	-	-
1,5–2,5	15	4,8×0,5	6,0	6,0	2,3	синий	2B05P	-	-
Номинальный размер соединителя 4,8×0,8 мм²									
0,25–1,5	10	4,8×0,8	6,0	6,0	1,8	красный	2A01P	2A32P	-
1,5–2,5	15	4,8×0,8	6,0	6,0	2,3	синий	2B01P	2B32P	-
2,5–6	24	4,8×0,8	6,0	6,0	3,4	желтый	2C01P	-	-
Номинальный размер соединителя 5,2×0,8 мм²									
0,25–1,5	10	5,2×0,8	7,8	7,8	1,8	красный	2A03P	-	-
1,5–2,5	15	5,2×0,8	7,8	7,8	2,3	синий	2B03P	-	-
Номинальный размер соединителя 6,3×0,8 мм²									
0,25–1,5	10	6,3×0,8	7,8	7,8	1,8	красный	2A02P	2A22P	2A30P
1,5–2,5	15	6,3×0,8	7,8	7,8	2,3	синий	2B02P	2B22P	2B30P
2,5–6	24	6,3×0,8	7,8	7,8	3,4	желтый	2C02P	2C22P	2C30P
Номинальный размер соединителя 9,5×1,1 мм²									
2,5–6	24	9,9×1,1	12,5	12,5	3,4	желтый	2C09P	-	-

Полностью изолированные плоские наконечники быстрого соединения РППИ-М (розетка "мама")



Назначение:

- для оконцевания кабеля и проводов с медными жилами сечением от 0,25 до 6 мм² в электрических цепях переменного и постоянного тока напряжением до 600 В.

Характеристики

- материал – электротехническая медь;
- покрытие – лужение;
- материал изоляции – ПВХ;
- класс горючести – VO по UL 94.

Сечение провода, мм ²	Максимальный ток, А	Размер, мм				Цвет изоляции	Код	Код совместимых разъемов	
		A	B	C	L			"папа"	"папа/мама"
Номинальный размер соединителя 2,8×0,5 мм²									
0,25–1,5	10	2,8×0,5	6	1,8	18,5	красный	2A04TP	-	-
Номинальный размер соединителя 2,8×0,8 мм²									
0,25–1,5	10	2,8×0,8	6	1,8	18,5	красный	2A00TP	-	-
1,5–2,5	15	2,8×0,8	6	2,3	20,5	синий	2B00TP	-	-
Номинальный размер соединителя 4,8×0,5 мм²									
0,25–1,5	10	4,8×0,5	6	1,8	20,5	красный	2A05TP	-	-
1,5–2,5	15	4,8×0,5	6	2,3	20,5	синий	2B05TP	-	-
Номинальный размер соединителя 4,8×0,8 мм²									
0,25–1,5	10	4,8×0,8	6	1,8	18,5	красный	2A01TP	-	-
1,5–2,5	15	4,8×0,8	6	2,3	18,5	синий	2B01TP	-	-
Номинальный размер соединителя 6,3×0,8 мм²									
0,25–1,5	10	6,3×0,8	7,8	1,8	20,5	красный	2A02TP	2A22TP	-
1,5–2,5	15	6,3×0,8	7,8	2,3	22,0	синий	2B02TP	2B22TP	-
2,5–6	24	6,3×0,8	7,8	3,4	26,0	желтый	2C02TP	2C22TP	-