

Специализированные серии



Назначение

• предназначены для герметизации, изоляции, защиты от коррозии и дополнительной механической прочности контактных соединений и стыков в электроэнергетике, нефтегазовой и других отраслях промышленности.

Характеристики

- сертификат – RoHS;
- рабочая температура – от -40 $+120$ °С;
- температура усадки – более $+110$ °С;
- напряжение – до 1 кВ;
- материал – полиолефин + термоклей на основе этиленвинилацетата ЭВА (EVA).

Особенности

- высокий коэффициент усадки – 3-4:1;
- наличие клеевого слоя гарантирует полную герметичность места монтажа, а также дополнительную механическую защиту соединения;
- серия CRT отличается большей толщиной стенки от серии CRM, что повышает механическую прочность.

Ø усадки, мм		Поставка	Толщина стенок после усадки, мм		Код	
до	после		стандартные	с клеевым составом	стандартные	с клеевым составом
Среднестенная серия 2CRM/A						
12	3	метровая нарезка	1,9	2,2	2CRM12	2CRMA12
22	6	метровая нарезка	2,2	2,3	2CRM22	2CRMA22
33	8	метровая нарезка	2,5	2,6	2CRM33	2CRMA33
40	12	метровая нарезка	2,5	2,6	2CRM40	2CRMA40
55	17	метровая нарезка	2,8	2,9	2CRM55	2CRMA55
72	22	метровая нарезка	3	3,15	2CRM72	2CRMA72
92	29	метровая нарезка	3	3,15	2CRM92	2CRMA92
115	35	метровая нарезка	3,1	3,35	2CRM115	2CRMA115
140	45	метровая нарезка	3,15	3,4	2CRM140	2CRMA140
160	55	метровая нарезка	3,15	3,4	2CRM160	2CRMA160
180	60	метровая нарезка	3,25	3,5	–	2CRMA180
200	65	метровая нарезка	3,25	3,5	–	2CRMA200
235	65	метровая нарезка	3,25	3,5	–	2CRMA235
Толстостенная серия 2CRT/A						
13	4	метровая нарезка	2,2	2,65	2CRT12	2CRTA12
19	6	метровая нарезка	2,4	2,65	2CRT19	2CRTA19
30	8	метровая нарезка	3	3,3	2CRT30	2CRTA30
45	13	метровая нарезка	3	3,7	2CRT45	2CRTA45
52	16	метровая нарезка	3,6	4,1	2CRT52	2CRTA52
72	22	метровая нарезка	3,8	4,1	2CRT72	2CRTA72
92	29	метровая нарезка	3,8	4,1	2CRT92	2CRTA92
115	35	метровая нарезка	4	4,2	2CRT120	2CRTA120
130	45	метровая нарезка	4	4,2	2CRT130	2CRTA130
140	45	метровая нарезка	4	4,2	–	2CRTA140
160	55	метровая нарезка	4	4,2	2CRT160	2CRTA160
180	55	метровая нарезка	4	4,2	2CRT180	2CRTA180
200	60	метровая нарезка	4	4,2	2CRT200	2CRTA200