

Руководство (инструкция) по эксплуатации

Зубило, зубило-пика

НАЗНАЧЕНИЕ:

Зубило предназначено для демонтажа и дробления твердых материалов: камня, бетона, кирпича, плитки, штукатурки.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

Зубило выполнено из сверхпрочной инструментальной стали, легированной хромом и молибденом (40Cr), благодаря чему имеет долгий срок службы. Изготовлено методомковки, что повышает прочность и устойчивость к механическим воздействиям, а также минимизирует количество дефектов материала. Оптимальная заточка лопатки гарантирует высокую производительность и качество выполнения работы. Зубило с хвостовиком стандарта SDS-plus (10 мм) или SDS-max (18 мм) быстро и надежно крепится в легких строительных перфораторах с соответствующим патроном. Используется в ударном режиме.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ:

Общие характеристики

Материал: инструментальная сталь

Для использования в ударном режиме: да

Температура эксплуатации: -30...+50 °C

Материал обработки: камень, бетон, кирпич, плитка, штукатурка

Таблица 1. Основные характеристики зубила

Артикул	Тип	Тип хвостовика	Длина изделия, мм	Ширина изделия, мм
KR-91-0201	Зубило канальное	SDS-plus (10 мм)	250	22
KR-91-0207	Зубило плоское		400	20
KR-91-0210			250	40
KR-91-0209	Зубило плоское широкое	SDS-plus (10 мм)	600	20
KR-91-0203			400	40
KR-91-0211			600	20
KR-91-0205			400	40
KR-91-0206		SDS-max (18 мм)	600	25
KR-91-0221			280	
KR-91-0222			400	
KR-91-0223			600	
KR-91-0227		360	50	

Таблица 2. Основные характеристики зубила-пика

Артикул	Тип	Тип хвостовика	Длина изделия, мм	Ширина изделия, мм
KR-91-0212	Зубило-пика	SDS-plus (10 мм)	250	14
KR-91-0213			400	
KR-91-0214			600	
KR-91-0224		SDS-max (18 мм)	280	18
KR-91-0225			400	
KR-91-0226			600	

Таблица 3. Основные характеристики KR-91-0430

Наименование	Состав набора	Тип хвостовика
Набор зубил для перфоратора, 3 предмета	Пика 14x250 мм Плоское долото 14x250x20 мм Плоское долото 14x250x40 мм	SDS-plus (10 мм)

СВЕДЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ:

Внимание! Запрещено использовать изделие лицам в нетрезвом состоянии, а также лицам, не способным по медицинским показаниям пользоваться электроинструментом.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

1. После распаковки необходимо провести наружный осмотр изделия. При осмотре следует убедиться в отсутствии механических повреждений.
2. Используйте средства индивидуальной защиты: очки, маску, наушники и перчатки.
3. Не используйте изделие, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.
4. Продукт безопасен при использовании по назначению. Не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

МЕРЫ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ПРИНЯТЬ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТИ ПРОДУКЦИИ:

Изделие восстановлению не подлежит. При выходе из строя его необходимо заменить новым.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И УТИЛИЗАЦИИ:

1. Хранить в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре -30...+50 °С.
2. Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
3. Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА, СРОК СЛУЖБЫ, ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:

Дату производства см. на упаковке.

Срок службы не ограничен.

Указанный срок гарантии не распространяется на естественный износ, возникающий в процессе эксплуатации.

Гарантийный срок 12 месяцев.

НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (УПОЛНОМОЧЕННОГО ИЗГОТОВИТЕЛЕМ ЛИЦА), ИМПОРТЕРА, ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СВЯЗИ С НИМИ:

Изготовитель: «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД», Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / «Lin'an CF Co., Ltd», Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China.

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.