

Руководство (инструкция) по эксплуатации

Сверло по бетону

НАИМЕНОВАНИЕ:

Сверло по бетону, цилиндрический хвостовик.

НАЗНАЧЕНИЕ:

Сверло по бетону предназначено для ударного сверления твердых материалов: бетона, гранита, камня, кирпича. Используется совместно с дрелями для ударного сверления.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

Сверло изготовлено из инструментальной стали (40Cr), что обеспечивает долговечность эксплуатации и высокую производительность. Конструкция со стабилизирующей спиралью сохраняет точное положение во время сверления и равномерно распределяет ударную нагрузку. Кромки с 2 гранями легко выводят шлам и мелкие частицы пыли из рабочей зоны. Усиленный резец предотвращает застревание оснастки в арматуре. На конце сверла располагается вставка из карбидного сплава (YG8C), которая способствует эффективному проникновению в материал, что увеличивает долговечность оснастки и снижает ее износ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ:

Общие характеристики

Тип хвостовика: цилиндрический

Материал сверла: инструментальная сталь (40Cr)

Материал наконечника: карбидный сплав (YG8C)

Количество граней: 2 шт.

Температура эксплуатации: -30...+50 °C

Материал обработки: бетон, гранит, камень, кирпич

Таблица 1. Основные характеристики по артикулам

Артикул	Диаметр, мм	Рабочая длина, мм	Общая длина, мм
KR-91-0304	4	55	75
KR-91-0305	5	65	85
KR-91-0306	6	80	100
KR-91-0310		180	200
KR-91-0311			
KR-91-0307	8	100	120
KR-91-0308			
KR-91-0312	10	180	200
KR-91-0309	12	130	150



СВЕДЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ:

Внимание! Запрещено использовать изделие лицам в нетрезвом состоянии, а также лицам, не способным по медицинским показаниям пользоваться электроинструментом.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

1. После распаковки необходимо провести наружный осмотр изделия. При осмотре следует убедиться в отсутствии механических повреждений.
2. Используйте средства индивидуальной защиты: очки, маску, наушники и защитные перчатки.
3. Не используйте изделие, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.
4. Продукт безопасен при использовании по назначению. Не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

МЕРЫ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ПРИНЯТЬ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТИ ПРОДУКЦИИ:

Изделие восстановлению не подлежит. При выходе из строя его необходимо заменить новым.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И УТИЛИЗАЦИИ:

1. Хранить в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре -30...+50 °С.
2. Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
3. Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА, СРОК СЛУЖБЫ, ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:

Дату производства см. на упаковке.

Срок службы не ограничен.

Указанный срок гарантии не распространяется на естественный износ, возникающий в процессе эксплуатации.

Гарантийный срок 12 месяцев.

НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (УПОЛНОМОЧЕННОГО ИЗГОТОВИТЕЛЕМ ЛИЦА), ИМПОРТЕРА, ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СВЯЗИ С НИМИ:

Изготовитель: «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД», Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / «Lin'an CF Co., Ltd», Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China.

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.