

## Руководство (инструкция) по эксплуатации

# Коронка по бетону

### НАЗНАЧЕНИЕ:

Коронка по бетону предназначена для сверления в ударном режиме отверстий под трубы, розетки и выключатели в поверхностях из бетона, гранита, кирпича и камня при помощи перфораторов или ударных дрелей.

### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Коронка
- Хвостовик SDS-Plus с центрирующим сверлом (арт. KR-91-0412, KR-91-0414, KR-91-0413, KR-91-0415)
- Упаковка

### ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ:

#### Общие характеристики

Температура эксплуатации: -30... +50 °C

Режим работы: ударный

Материал: углеродистая сталь (тело), твердосплавные пластины BK8

Твердость рабочих частей: до 88-90 HRC

Таблица 1. Основные характеристики по артикулам

Артикул	Диаметр, мм	С центровочным сверлом	Резьбовое соединение	Рабочая глубина, мм	Тип сверления	Хвостовик в комплекте			
KR-91-0412	68	Да	M22	50	Сухой	SDS-Plus			
KR-91-0414	80								
KR-91-0413	65								
KR-91-0415	73								
KR-91-0417	35	Нет				M22	50	Сухой	Без хвостовика
KR-91-0418	100								
KR-91-0419	110								
KR-91-0420	120								
KR-91-0440	68								
KR-91-0441	150								

### СВЕДЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ:

Запрещено использовать изделие лицам в нетрезвом состоянии, а также лицам, не способным по медицинским показаниям пользоваться электроинструментом. К работе с коронками по бетону допускаются квалифицированные лица, прошедшие обучение и аттестацию по технике безопасности труда.

**ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ:**

1. Коронку следует применять строго по назначению, а также соблюдать технику безопасности и использовать средства индивидуальной защиты.
2. Товар безопасен при использовании по назначению. Не подлежит обязательному подтверждению соответствия.
3. Изделие ремонту и восстановлению не подлежит. При выходе из строя его необходимо заменить новым.

**УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И УТИЛИЗАЦИИ:**

1. Хранить в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре -30...+50 °С.
2. Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
3. Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

**ДАТА ПРОИЗВОДСТВА, СРОК СЛУЖБЫ, ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:**

Дату производства см. на упаковке.

Срок службы не ограничен.

Указанный срок гарантии не распространяется на естественный износ, возникающий в процессе эксплуатации.

Гарантийный срок – 12 месяцев.

**НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (УПОЛНОМОЧЕННОГО ИЗГОТОВИТЕЛЕМ ЛИЦА), ИМПОРТЕРА, ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СВЯЗИ С НИМИ:**

**Изготовитель:** «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД», Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / «Lin'an CF Co., Ltd», Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China.

**Импортер и уполномоченный представитель:** ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.