



Светодиодные прожекторы с датчиком движения «Онлайн» серии OFL-02-SNRA

Прожекторы надежно защищены от пыли и влаги, предназначены для освещения дворов, гаражей, автостоянок, складов и т.п. Встроенный датчик движения автоматически управляет включением и выключением прожектора, позволяя значительно экономить электроэнергию без потери качества и эффективности освещения.

степень защиты IP65	-30... +45 °C рабочая t	срок службы 30 000 часов	гарантия 2 года
-------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------

- ▶ Датчик движения с регулировкой радиуса действия, времени отключения и уровня освещенности
- ▶ Высокая степень защиты от пыли и влаги IP65
- ▶ Высокоэффективные светодиоды SMD Epistar
- ▶ Драйвер, построенный на интегральной микросхеме, обеспечивает высокий коэффициент мощности $PF > 0,9$ и стабильную работу прожектора
- ▶ Компактный алюминиевый корпус с увеличенной площадью рассеивания обеспечивает эффективный теплоотвод
- ▶ Полимерный рефлектор
- ▶ Установочный кронштейн

Таблица параметров датчика движения

Оптический порог активации	Дистанция активации	Время работы после активации
25 лк	0–8 м	5 с – 10 мин

Устанавливая промежуточные значения трех регуляторов, Вы можете подобрать необходимый режим работы прожектора.



Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цвет. температура, К	Световой поток, лм	Кэф. мощн., cos φ	Размер, мм	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
OFL-02-30-4K-BL-IP65-LED-SNRA	30	220–240	4000	2400	>0,9	102 x 50 x 163	1/40	4650074 61984 2
OFL-02-50-4K-BL-IP65-LED-SNRA	50	220–240	4000	4000	>0,9	128 x 50 x 193	1/40	4650074 61985 9
OFL-02-30-6.5K-BL-IP65-LED	30	220–240	6500	2400	>0,9	102 x 50 x 163	1/40	4650230 90686 1
OFL-02-50-6.5K-BL-IP65-LED	50	220–240	6500	4000	>0,9	128 x 50 x 193	1/40	4650230 90687 8